

模具用冷却水管（进口）

用途：适用于注塑模具冷却及热水排放场合
Applications: It is suitable for mold cooling and hot water discharge of injection molding machine.

结构：软管内外均匀EPDM橡胶
Construction: Tube and Cover EPDM

颜色：红、黑、蓝可选
Color: Red, black or blue are available.

温度适用范围：-40℃~+165℃
Temperature range: -40℃~+165℃

原产地：丹麦
Origin: Denmark



型号 Model	尺寸 Dimensions (mm)		每卷长度 L	耐压	颜色
	内径 D1	外径 D			
E10B	9.5	16.5	50m	max. 15bar	蓝色
E10R	9.5	16.5	50m	max. 15bar	红色
E10S	9.5	16.5	50m	max. 15bar	黑色
E13B	12.7	21.5	50m	max. 15bar	蓝色
E13R	12.7	21.5	50m	max. 15bar	红色
E13S	12.7	21.5	50m	max. 15bar	黑色
E19S	19	27	50m	max. 15bar	黑色

模具用冷却水管（国产）

用途：适用于注塑模具冷却及热水排放场合
Applications: It is suitable for mold cooling and hot water discharge of injection molding machine.

结构：软管内外均为EPDM橡胶
Construction: Tube and Cover EPDM

颜色：红、黑、蓝可选
Color: Red, black or blue are available.

温度适用范围：-40℃~+150℃
Temperature range: -40℃~+150℃

原产地：中国
Origin: China



型号 Model	尺寸 Dimensions (mm)		每卷长度 L	耐压	颜色
	内径 D1	外径 D			
MW10B	9.5	17	100m	max. 20bar	蓝色
MW10R	9.5	17	100m	max. 20bar	红色
MW10S	9.5	17	100m	max. 20bar	黑色
MW13B	12.7	21	100m	max. 20bar	蓝色
MW13R	12.7	21	100m	max. 20bar	红色
MW13S	12.7	21	100m	max. 20bar	黑色
MW19B	19	28	100m	max. 20bar	蓝色
MW19R	19	28	100m	max. 20bar	红色
MW19S	19	28	100m	max. 20bar	黑色